

aslan makina
otomasyon sanayi

www.aslanmakina.com.tr
www.aslanmakina.com.tr

tam otomatik polietilen dizgili shrink makinesi



agfa pes - dz/35X68

aslan makina
otomasyon sanayi

621 sk. no:26

k.bağlar sanayi sitesi
izmir | türkiye

tel&fax : +90 232 254 10 01

gsm : +90 505 485 68 68

www.aslanmakina.com.tr

aslan makina otomasyon sanayi

www.aslanmakina.com.tr
www.aslanmakina.com.tr

tam otomatik polietilen dizgili shrink makinesi

uygulama alanları: içecek sanayi, zeytinyağı, teneke kutular, un sanayi, boya sanayi, plastik sanayi, kavanozlar, her tip cam ve pet şişe uygulamaları, otomotiv sanayi, kablo sanayi, kozmetik sanayi, ecza madde grupları, gıda sanayi, kağıt ve baskı sanayi, tekstil sanayi, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, ahşap sanayi çoklu paketlenme ve promosyon ürünler...

açıklama: tam otomatik shrink ambalaj makinesi, üretimde tam anlamıyla otomasyon ve mevcut üretim hatlarının sonuna operatörsüz bağlantı için ideal çözümdür.
max.paket ölçüleri: 600 mm x 1500 mm x 400 mm (h)

kapasite: 12-14 adet / dakika

elektrik besleme: 380 V (trifaze)

ortalama güç kullanımı: 12 kw / saat

makina ebatları:

uzunluk: kesme: 600 mm - tünel: 2500 mm - çıkış konveyör: 1000 mm = 500 mm

yükseklik: 2000 mm (h) en: 800 mm

plc: delta dvp-plc 14 ss + dvp slm

sensor: paket besleme amaçlı optik sensör kontrolü-

güvenlik için parmak ve paket koruma güvenliği.

bıçak (kesme): sıcak çene ile hem yapıştırma, hem de kaynak yapan çene bıçak sistemi

ekrandan dijital kontrolle 1 derece hassasiyetle kontrol

hız kontrol (inverter): ekrandan ayarlanabilir konveyör hızı

elektrik şalt malzemeleri: siemens-

elektrik panosu malzemeleri: kontaktörler, sigortalar,

şalterler ve göz lambaları 1.sınıf elektrik malzemesi kullanılır.

kumanda panosu: delta

ısıtıcı: paslanmaz çelik borulu serpantinli rezistanslar

boya: elektrostatik toz boya (fırın boya) renk opsiyonel

diğer teknik özellikler: motor tahrikli rulolar ve gergi kontrol

mekanizmalarıyla otomatik film boşaltma

otomatik ürün besleme amaçlı yandan besleme yönünde konveyör bant.

otomatik tahliye bandı ile tünele kolay aktarım

opsiyonel paket üstü yumuşak h yataklı baskı pistonu

maksimum paket boyuna kadar yükselen boy ayar sensörlü çene tahriki

ekrandan ısı kontrol

makine ısı izalasyonunda kalınlığı 50 mm taş yünü

konvör milleri kromaj kaplı ve 10 mm kalınlıkta-

alt ve üst rezistanslar yandan kapaklı ve

alt rezistanslar çekmeceli (rezistanslara müdahale sırasında kolay ulaşım.)

makine alttan ve üstten ısıtılmalı olduğu için enerji tasarruflu

maksimum 400 derece ambalaj yapma imkanı.

maksimum 150 micron kalınlıkta polietilen shrinkleme

acil durumlarda makineyi durdurmak için acil stop butonu.

tünel çıkışında özel soğutuculu fan

yüksek kalite pnömatik malzeme

garanti: yıpranabilen parçalar dışında 1 yıl garanti

5 yıl boyunca üretici firma garantisi altında yedek parça tedarik garantisi

kullanılan ambalaj malzemesi polietilen (shrink ambalaj malzemesi)

aslan makina otomasyon sanayi

621 SK. NO:26

k.baglar sanayi sitesi

izmir | türkiye

tel&fax : +90 232 254 10 01

gsm : +90 505 485 68 68

www.aslanmakina.com.tr